

Karta informacyjna produktu nr 1133105

RAVENOL GASMOTORENÖL SAE 40

Opis produktu:

Ravenol Gasmotorenöl SAE 40 to olej silnikowy do czterosuwowych silników zasilanych gazem, w których stosuje się gaz o niskiej zawartości siarki.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Stosuje się w silnikach napędzanych gazem ziemnym, z biomasy lub gnilnym. Przyczynia się do wydłużenia żywotności silnika i zmniejszenia kosztów utrzymania przez wydłużony okres pomiędzy wymianami oleju. Dzięki obniżonej zawartości fosforanów osiągnięta zostaje dłuższa żywotność katalizatora.

Właściwości:

- redukcji osadów w komorze spalania i na zaworach
- dobre właściwości redukcji hałasu silnika
- dobra odporność na utlenianie
- silna zdolność neutralizacji kwasów
- doskonałe właściwości czyszczące
- dobra ochrona przed zużyciem
- doskonała filtrowalność

Parametry techniczne:

Właściwości	Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor		brązowy	
Gęstość przy 20 °C	kg/m ³	872	EN ISO 12185
Lepkość	przy 40 °C	123,0	DIN 51 562
	przy 100 °C	13,7	DIN 51 562
Indeks lepkości VI	--	108	DIN ISO 2909
Temperatura zapłonu (COC)	°C	274	DIN ISO 2592
Temperatura płynięcia	°C	-21	DIN ISO 3016
Ogólna liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	5,5	ASTM D2896

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.

