

Karta informacyjna produktu nr 1211138

RAVENOL ATF SP-IV RR

Opis produktu:

RAVENOL ATF SP-IV RR to syntetyczny olej ATF (Automatic Transmission Fluid) na bazie wysokiej jakości olejów hydrokrakowanych ze specjalnie dobranymi dodatkami oraz inhibitorami zapewniającymi doskonałą stabilność termiczną, stabilność utleniania oraz niezmienny współczynnik tarcia. Zapewnia znakomite funkcjonowanie przekładni, gwarantując maksymalną ochronę przed zużyciem w każdych warunkach. Charakteryzuje się doskonałą płynnością w niskich temperaturach.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Opracowany specjalnie dla 8-biegowych przekładni automatycznych Hyundai i Kia. Należy przestrzegać zaleceń producenta.

Właściwości:

- doskonałe własności smarne, również przy niskich temperaturach zimą
- wysoki, stabilny współczynnik lepkości
- bardzo niska temperatura płynięcia
- bardzo dobra stabilność termiczna oraz oksydacyjna
- maksymalna ochrona przed zużyciem, korozją i spienianiem
- doskonała stabilność współczynnika tarcia
- doskonałe własności chłodzące
- neutralność w stosunku do materiałów uszczelniających

Klasyfikacja jakościowa / Aprobata / Specyfikacje:

Specyfikacje: Hyundai 00232-19052, Hyundai 04500-00117, Hyundai EQUUS, Hyundai GENESIS, Hyundai GENESIS Coupe, KIA MOHAVE, KIA QUORIS

Parametry techniczne:

Właściwości	Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor		czerwony	
Gęstość przy 20 °C	kg/m ³	835	EN ISO 12185
Temperatura płynięcia	°C	-51	DIN ISO 3016

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.