

RAVENOL ATF DEXRON VI



Pojemność	Index
1L	1211105-001-01-999
4L	1211105-004-01-999
10L	1211105-010-01-999
20L	1211105-020-01-999
20L Bag in Box	1211105-B20-01-888
60L Design	1211105-D60-01-888
60L	1211105-060-01-999
208L	1211105-208-01-999
208L Design	1211105-D28-01-888
1000L	1211105-700-01-999

Szczegóły

Opis produktu:

RAVENOL ATF Dexron®-VI jest olejem ATF (Automatic Transmission Fluid), zatwierdzonym przez General Motors do zastosowania w pojazdach GM z przekładniami automatycznymi. Specjalna, ulepszona przez RAVENOL formuła, powoduje podwojenie żywotności w zestawieniu z większością porównywalnych olejów. Został opracowany na bazie najnowszej technologii olejów hydrokrakowanych typu HC/HT. Dexron®-VI jest zarejestrowaną marką handlową General Motors Corporation.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Rekomenduje się do wszystkich pojazdów GM z automatyczną przekładnią typu Hydramatic od 2006r. Jest w pełni kompatybilny wstecz z zastosowaniami DEXRON®-III (H)-, III- i IIE. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

Właściwości:

- niezawodność smarowania w najcięższych warunkach eksploatacji,
- wydłużona trwałość oleju, dłuższa żywotność przekładni, wydłużone okresy wymiany oleju,
- wybitna odporność na tworzenie się szlamu olejowego i osadów,
- lepsza odporność oksydacyjna i stabilność termiczna niż ATF DEXRON® III (H),
- lepsza odporność na spienianie się, wpływające na płynność przełączeń oraz mniejsze zużycie łożysk, tulei i kół zębatach,
- znakomita płynność w niskich temperaturach,
- bardzo niska temperatura płynięcia [-54°C],
- dłuższa żywotność oleju, a co za tym idzie- sprzęgła, umożliwia miękkie przełączania w niskich temperaturach,
- równomierne przełączanie, optymalna charakterystyka tarcia,
- zapobiega ścieraniu się sprzęgła w konwerterach momentu obrotowego,
- lepsza ekonomia paliwa i lepsze przenoszenie momentu obrotowego niż ATF DEXRON® IIIH
- polepszona odporność na ścinanie.

Klasa jakości / Aprobaty / Specyfikacje / Nr OEM:

Klasa jakości:

- Dexron®-VI

Aprobaty/specyfikacje:

- General Motors Licencja nr J-60331
- MB 236.41
- BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 2 167 720
- GM 1940184, GM 93165414
- GMN 10060

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor			czerwony	
Gęstość	przy 20 °C	kg/m³	838	EN ISO 12185
Lepkość	przy 40 °C	mm²/s	29,1	DIN 51 562
	przy 100 °C	mm²/s	6,0	DIN 51 562
Indeks lepkości VI			158	DIN ISO 2909
Temperatura zapłonu (COC)		°C	218	DIN ISO 2592
Temperatura krzepnięcia		°C	-54	DIN ISO 3016
TBN (całkowita liczba zasadowa)		mg KOH/g	2,0	DIN ISO 3771
Popiół siarczanowy		% masy	0,02	DIN 51 575

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.