



RAVENOL ATF FZ (for Mazda SKYACTIV)

Pojemność	Index
1L	1211130-001-01-999
4L	1211130-004-01-999
10L	1211130-010-01-999
20L Bag in Box	1211130-B20-01-888
20L	1211130-020-01-999
60L	1211130-060-01-999
208L	1211130-208-01-999
1000L	1211130-700-01-999

Szczegóły

Opis produktu:

RAVENOL ATF FZ jest w pełni syntetycznym olejem typu ATF (Automatic Transmission Fluid) o niskiej lepkości ze specjalnymi dodatkami uszlachetniającymi i inhibitorami gwarantującymi wysmienite funkcjonowanie automatycznych skrzyń biegów. Został zaprojektowany dla Mazdy specjalnie do 6-biegowych przekładni automatycznych FW6A-EL oraz FW6AX-EL w technologii SKYACTIV. W każdych warunkach eksploatacji gwarantuje maksymalną ochronę przed zużyciem.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Stosuje się w 6-biegowych przekładniach automatycznych Mazdy: FW6A-EL oraz FW6AX-EL w technologii SKYACTIV.

Właściwości:

- bardzo dobre właściwości smarne, również w niskich temperaturach w zimie,
- bardzo niska temperatura płynięcia [-51°C],
- wysoki, stabilny wskaźnik lepkości,
- bardzo dobra odporność na utlenianie,
- najszersza ochrona przed zużyciem, korozją i spienianiem,
- dobrze wyważony współczynnik tarcia,
- wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna,
- znakomite właściwości chłodzące.

Klasyfikacja jakościowa /Aprobaty / Specyfikacje / Nr.OEM:

Aprobaty/specyfikacje:

- Mazda ATF FZ, Mazda 0000-FZ-113E-01, Mazda 8300-77-246

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor			niebieski	
Gęstość	przy 20 °C	kg/m ³	835	EN ISO 12185
Temperatura krzepnięcia		°C	-51	DIN ISO 3016

Uwagi:

Specjalne płyny przekładniowe RAVENOL stanowią wyjątkowe opracowania do specjalnych przekładni i nie mogą być dobierane na podstawie parametrów technicznych (lepkość, itd.). Dlatego zdecydowano, by nie podawać żadnych danych technicznych. Proszę przestrzegać: Specjalny płyn przekładniowy RAVENOL należy stosować wyłącznie zgodnie z numerem oryginalnym, jak podano w informacji o produkcie. W razie niejasności dotyczących właściwego płynu przekładniowego proszę skorzystać z porady swego warsztatu samochodowego lub salonu samochodowego odnośnie typu przekładni i numeru oryginalnego OEM lub zapytać naszego doradcę. Należy przy tym podać koniecznie kod VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) Państwa pojazdu. Błędne użycie specjalnego płynu przekładniowego RAVENOL może doprowadzić do zakłócenia funkcji przekładni, problemów z przełączaniem, zwiększonego zużycia paliwa, niepożądanego poślizgu i innych objawów oraz spowodować awarię przekładni. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się możliwość zmian. Wszystkie odniesienia do norm DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji.