

RAVENOL ATF MM-PA Fluid



Pojemność	Index
1L	1211126-001-01-999
4L	1211126-004-01-999
10L	1211126-010-01-999
20L	1211126-020-01-999
20L Bag in Box	1211126-B20-01-888
60L Design	1211126-D60-01-888
60L	1211126-060-01-999
208L	1211126-208-01-999
208L Design	1211126-D28-01-888

Szczegóły

Opis produktu:

RAVENOL ATF MM-PA Fluid to syntetyczny olej ATF (Automatic Transmission Fluid) na bazie wysokiej jakości olejów hydrokrakowanych ze specjalnymi dodatkami uszlachetniającymi i inhibitorami do przekładni automatycznych. Gwarantuje znakomite funkcjonowanie przekładni automatycznych oraz doskonałą stabilność w niskich temperaturach.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Jest specjalnym płynem typu ATF do przekładni automatycznej Mitsubishi V5AWF.

Właściwości:

- ekstremalnie niska temperatura krzepnięcia
- ulepszona lepkość i współczynnik tarcia
- bardzo dobra ochrona przed zużyciem
- znakomita stabilność termiczna
- ulepszone właściwości EP (Extreme Pressure)
- dobre właściwości przeciw pienne
- neutralność w stosunku do materiałów uszczelniających
- niezawodna ochrona przed korozją

Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje / Nr OEM:

Aprobaty/specyfikacje:

- Mitsubishi 4030401, Dia Queen ATF-PA, V5AWF
- Fiat 9.55550-AV6

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor			czerwony	
Gęstość	przy 20 °C	kg/m ³	838	EN ISO 12185
Temperatura krzepnięcia		°C	-54	DIN ISO 3016

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.