

RAVENOL ATF RED-1



Pojemność	Index
1L	1211117-001-01-999
4L	1211117-004-01-999
10L	1211117-010-01-999
20L	1211117-020-01-999
20L Bag in Box	1211117-B20-01-888
60L Design	1211117-D60-01-888
60L	1211117-060-01-999
208L	1211117-208-01-999
208L Design	1211117-D28-01-888

Szczegóły

Opis produktu:

RAVENOL ATF RED-1 jest syntetycznym olejem ATF (Automatic Transmission Fluid) opracowanym na bazie wysokiej jakości olejów hydrokrakowanych ze specjalnymi dodatkami uszlachetniającymi i inhibitorami, do 5-biegowych przekładni automatycznych A5SR1 i A5SR2 firmy Hyundai Powertech. W każdym stanie eksploatacji gwarantuje znakomite funkcjonowanie przekładni automatycznej oraz maksymalną ochronę przed zużyciem.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Nadaje się do stosowania w 5-biegowych przekładniach automatycznych A5SR1 i A5SR2 firmy Hyundai Powertech stosowanych w:

- KIA Sorento, Mohave
- Hyundai Genesis Coupe, H-1, Grand Starex, i800.

Właściwości:

- bardzo dobre właściwości smarne również w niskich temperaturach zimą
- wysoki, stabilny wskaźnik lepkości
- bardzo dobra stabilność oksydacyjna
- maksymalna ochrona przed zużyciem, korozją i spienianiem się
- znakomita niezmienność współczynnika tarcia
- wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna
- znakomite właściwości chłodzące

Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje / Nr OEM:

Aprobaty/specyfikacje:

- ATF RED-1
- Hyundai 04500-00140
- KIA 04500-00140, UM040-CH020

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor			czerwony	
Gęstość	przy 20 °C	kg/m ³	847,0	EN ISO 12185
Temperatura krzepnięcia		°C	-54	DIN ISO 3016

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.