

RAVENOL ATF SU5 Fluid



Pojemność	Index
1L	1211122-001-01-999
4L	1211122-004-01-999
10L	1211122-010-01-999
20L	1211122-020-01-999
20L Bag in Box	1211122-B20-01-888
60L Design	1211122-D60-01-888
60L	1211122-060-01-999
208L	1211122-208-01-999
208L Design	1211122-D28-01-888

Szczegóły

Opis produktu:

RAVENOL ATF SU5 Fluid to syntetyczny olej ATF (Automatic Transmission Fluid) dedykowany do przekładni automatycznych firmy Subaru, zaprojektowany na bazie wysokiej jakości olejów hydrokrakowanych ze specjalnymi dodatkami uszlachetniającymi i inhibitorami. W każdych warunkach eksploatacji gwarantuje znakomite funkcjonowanie przekładni automatycznej oraz maksymalną ochronę przed zużyciem.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Dedykowany do stosowania w 5-biegowych przekładniach automatycznych firmy Subaru.

Właściwości:

- bardzo dobre właściwości smarne, również w niskich temperaturach zimą,
- bardzo niska temperatura płynięcia [-54°],
- wysoki, stabilny wskaźnik lepkości,
- bardzo dobra stabilność oksydacyjna,
- maksymalna ochrona przed zużyciem, korozją i spienianiem się,
- znakomita niezmiennność współczynnika tarcia,
- wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna,
- znakomite właściwości chłodzące,
- kolor czerwony.

Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje:

Aprobaty/specyfikacje:

- Subaru 4ATF, Subaru 5ATF, Subaru ATF HP, Subaru K0415-Y0700, Subaru SOA427V1500, Subaru SOA868V9240, Subaru SOA868V9241

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor			czerwony	
Gęstość	przy 20 °C	kg/m ³	838	EN ISO 12185
Temperatura krzepnięcia		°C	-54	DIN ISO 3016

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.