

RAVENOL DGL SAE 75W-85



Pojemność	Index
1L	1221107-001-01-999
4L	1221107-004-01-999
10L	1221107-010-01-999
20L	1221107-020-01-999
20L Bag in Box	1221107-B20-01-888
60L Design	1221107-D60-01-888
60L	1221107-060-01-999
208L	1221107-208-01-999
208L Design	1221107-D28-01-888
1000L	1221107-700-01-999

Szczegóły

Opis produktu:

Wskazówki dotyczące zastosowania:

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS jest rekomendowany do: Honda Crosstour 2010-2015, Pilot 2006-2015, Ridgeline 2006-2014 i Acura MDX 2003-2014, Acura RDX 2007-2014, Acura RL 2005-2012, Acura TL 2009-2014, Acura ZDX 2010-2013. Należy przestrzegać norm i specyfikacji zalecanych przez producenta pojazdu.

Właściwości:

- stabilny film smarny odporny na wysokie naciski, również przy wysokich temperaturach oleju i pod dużym obciążeniem,
- wyjątkowa odporność na ścinanie i doskonała stabilność termiczna,
- znakomita lepkość w zróżnicowanych temperaturach,
- wysoka odporność oksydacyjna,
- bardzo dobra ochrona elementów przed zużyciem, znakomite właściwości [EP \(Extreme Pressure\)](#),
- niska skłonność do pienienia się, również przy wysokich obrotach,
- kompatybilny z metalami nieżelaznymi oraz uszczelniaczami,
- dobre przełączanie, również w niskich temperaturach zewnętrznych dzięki niskiej temperaturze krzepnięcia,
- przedłużona żywotność,
- obniżony poziom hałasu przekładni, również przy gorącym oleju, dzięki dobrze przylegającemu filmowi smarnemu i znakomitemu wpływowi dodatków uszlachetniających LS (Limited Slip).

Klasyfikacja jakościowa/Aprobaty/Specyfikacja:

Klasa jakości:

- API GL-5 + LS
- MIL-L-2105 D

Aprobaty/specyfikacje:

- VW G 052 190 A2, VW G 052 196 A2, VW G 055 190 A2, VW G 060 190 A2, VW TL 52190, VW G 052 518
- ZF TE-ML 18
- BMW 83 22 2 239 982, BMW 83 22 2 295 532, BMW 83 22 2 413 511, BMW 83 22 2 471 487, BMW Hypoid Axle Oil G1, BMW Hypoid Axle Oil G2, BMW Hypoid Axle Oil G5, BMW Jeep
- MB 235.15 (A 001 989 59 03), MB 235.62, MB 235.7 (A 001 989 83 03), MB 235.74 (A 001 989 33 03), MB 239.71 (A 001 989 88 03)
- GM 92184900
- AC Delco 10-4032
- BOT 448, BOT 799
- Chrysler ELSD Rear Axle
- Dodge
- Fiat 9.55550 F426.E06, Fiat 9.55550-DA8, Fiat 9.55550-DA9
- Ford WSS-M2C942-A
- Land Rover LR052059, Land Rover LR129319
- Lexus
- Toyota 08885-81081, Toyota 08885-81070, Toyota JWS 2273
- Acura 08200-9014A
- Honda 08200-9014
- Mopar 68083381AA

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor			żółtobrazowy	
Gęstość	przy 20 °C	kg/m ³	862	EN ISO 12185
Lepkość	przy 40 °C	mm ² /s	64,3	DIN 51 562
	przy 100 °C	mm ² /s	11,6	DIN 51 562
	przy -40 °C	mPa*s	26.000	ASTM D2983
Index lepkości VI			177	DIN ISO 2909
Temperatura zapłonu (COC)		°C	215	DIN ISO 2592
Temperatura płynięcia		°C	-51	DIN ISO 3016
Pienienie się		ml	5/0, 10/0, 5/0	ASTM D892
Korozja miedzi 3h			1b	ASTM D130

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.