

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid



Pojemność	Index
1L	1181102-001-01-999
4L	1181102-004-01-999
10L	1181102-010-01-999
20L Bag in Box	1181102-B20-01-888
20L	1181102-020-01-999
60L	1181102-060-01-999
208L	1181102-208-01-999

Szczegóły

Opis produktu:

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid to specjalny syntetyczny olej hydrauliczny. O właściwościach RAVENOL ESF Extra Servo Fluid decyduje jego specjalna formuła z wysokiej jakości dodatkami. Zapewniamy doskonałą stabilność w niskich temperaturach.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid jest przeznaczony do stosowania w temperaturach od -50°C do +110°C i dlatego jest zalecany do najnowszych rozwiązań na rynku motoryzacyjnym. Ma optymalne właściwości użytkowe jako centralny olej hydrauliczny we wspomaganiu kierownicy, kierownicy tylnej osi, kontroli poziomu, hydropneumatycznym zawieszeniu, amortyzatorach, do aktywnego tłumienia i ochrony silnika, do hydrostatycznego napędu wentylatora, alternatora i klimatyzacji, dla systemów stabilności i trakcji (ABS/ASR/ASC), centralnego zamka, elektrohydraulicznego steru topowego kabrioletu, hydraulicznego wspomagania hamulców i hydropneumatycznego zawieszenia dla VW, Audi, Seat, Skoda. Szczególnie do stosowania w zimnych krajach.

Właściwości:

- niezwykle niska temperatura płynięcia
- poprawiona lepkość i współczynnik tarcia
- bardzo dobra ochrona przed zużyciem
- doskonała stabilność termiczna
- dobre właściwości przeciwpieniące
- neutralne zachowanie w stosunku do materiałów uszczelniających
- niezawodna ochrona przed korozją

Klasyfikacja jakościowa / Aprobaty / Specyfikacje / Nr OEM:

Aprobaty/specyfikacje:

- Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261
- MB 343.0, 344.0, 345.0
- Opel 1940766
- Peugeot/Citroën 9979.A1
- SAAB 93160548
- Volvo 30741424
- VW G 004 000

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor			zielony	
Gęstość	przy 20 °C	kg/m ³	825	EN ISO 12185
Lepkość	przy 40 °C	mm ² /s	19,56	DIN 51 562-1
	przy 100 °C	mm ² /s	6,40	DIN 51 562-1
	przy -40 °C	mm ² /s	1100	ASTM D445
Wskaźnik lepkości VI			323	DIN ISO 2909
Lepkość Brookfielda	przy -40 °C	mPa*s	1080	ASTM D2983
Temperatura zapłonu		°C	172	DIN ISO 2592
Temperatura płynięcia		°C	-51	DIN ISO 3016

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.