

RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80



Pojemność	Index
1L	1221103-001-01-999
4L	1221103-004-01-999
10L	1221103-010-01-999
20L	1221103-020-01-999
20L Bag in Box	1221103-B20-01-888
60L Design	1221103-D60-01-888
60L	1221103-060-01-999
208L	1221103-208-01-999
208L Design	1221103-D28-01-888

Szczegóły

Opis produktu:

RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 to pełni syntetyczny, wysokowydajny olej przekładniowy do nowoczesnych, manualnych skrzyń biegów wymagających olejów o niskiej lepkości. Oparty na bazie polialfaolefin (PAO) ze starannie wyselekcjonowanymi dodatkami uszlachetniającymi. Jego właściwości przewyższają aktualne wymagania OE dla produktu tej klasy.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Nadaje się znakomicie do zastosowania w warunkach bardzo wysokich obciążeń mechanicznych i termicznych. Zalecany do skrzyń manualnych wymagających olejów o niskiej lepkości i niskim współczynniku tarcia. Zapewnia doskonałe parametry użytkowe nawet w wydłużonym interwale wymiany oleju.

Właściwości:

- stabilny film smarny,
- odporny na wysokie ciśnienie również przy wysokich temperaturach oleju i wysokim obciążeniu,
- znakomita odporność na ścinanie,
- wyśmienita stabilność termiczna,
- bardzo dobre zachowanie lepkości w różnych temperaturach,
- wysoka odporność oksydacyjna,
- bardzo dobra ochrona elementów przed zużyciem,
- znakomite właściwości [EP \(extreme pressure\)](#),
- niska skłonność do pienienia się, również przy wysokich obrotach,
- ekstremalnie niska temperatura płynięcia -51°C,
- przedłużona żywotność.

Klasyfikacja jakościowa/Aprobaty/Specyfikacja:

Klasa jakości:

- API GL-4, API MT-1

Aprobaty/specyfikacje:

- Audi G 052 532, Audi G 055 532, Audi G 052 911 A2, Audi G 055 538 A2
- BMW 83 22 0 309 031 MTF LT-1, BMW 23 00 1 434 404 MTF LT-1, BMW 23 00 7 533 513 MTF LT-2
- MB 235.10 (MB A 001 989 26 03)
- VW G 052 911 A2, VW G 055 538 A2 dla ZF 6S450 Amarok 0C6
- Volvo 1161681, Volvo 1161745
- GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801
- Ford 1547953, Ford WSS-M2C200-C3, Ford WSS-M2C200-D2
- Toyota 08885-00705, Toyota MTF 97309, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF XT4447 M+
- Hyundai 02200-00130 TOD
- Honda 08261-99964 oryginalny olej MTF, Honda 08798-9031 MTF-7289
- Land Rover STC 9157, Land Rover STC 9158, Land Rover TYK500030
- Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644
- MTF-94 Fluid dla Land Rover, MG oraz Mini Cooper
- Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R
- Peugeot 9730A2
- PSA B71 2330
- Subaru K0321-F0090
- Fiat 14621616, Fiat F178.B06, Fiat 1382914, Fiat 9.55550-MZ2
- AC Delco 10-403

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor			żółtobrazowy	
Gęstość	przy 20 °C	kg/m ³	847,5	EN ISO 12185
Lepkość	przy 40 °C	mm ² /s	50,08	DIN 51562-1
	przy 100 °C	mm ² /s	9,1	DIN 51562-1
Wskaźnik lepkości VI			163	DIN ISO 2909
Lepkość Brookfielda	przy -40 °C	mPa*s	21900	ASTM D 2983
Temperatura płynięcia		°C	-51	DIN ISO 3016
Temperatura zapłonu		°C	248	DIN EN ISO 2592
Korozja miedzi	przy 121 °C		1b	ASTM D130

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.