

RAVENOL TSG SAE 75W-90 GL-4



Pojemność	Index
1L	1222101-001-01-999
4L	1222101-004-01-999
10L	1222101-010-01-999
20L	1222101-020-01-999
20L Bag in Box	1222101-B20-01-888
60L Design	1222101-D60-01-888
60L	1222101-060-01-999
208L	1222101-208-01-999
208L Design	1222101-D28-01-888
1000L	1222101-700-01-999

Szczegóły

Opis produktu:

RAVENOL Getriebeoel TSG SAE 75W-90 jest syntetycznym olejem wielofunkcyjnym, stworzonym na bazie wysokiej jakości syntetycznych olejów podstawowych ze specjalnymi dodatkami i inhibitorami, do skrzyń biegów pracujących pod największym obciążeniem. Gwarantuje bezawaryjną pracę skrzyń.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Nadaje się do wymagających skrzyń biegów (z oraz bez synchronizacji), reduktorów oraz przekładni kierowniczych w pojazdach i maszynach roboczych.

Właściwości:

- doskonała odporność na starzenie się,
- bardzo dobre właściwości przenoszenia wysokich obciążeń ([właściwości EP](#)),
- optymalny stosunek temperatura-lepkość,
- bardzo dobre właściwości w niskich temperaturach,
- wyjątkowo niska temperatura krzepnięcia [-42°C],
- stabilność ścinania,
- stabilny film smarujący, także przy dużych naciskach współpracujących kół zębatych,
- dobrze dopasowane elastomery w celu zapobiegania przeciekom.

Klasyfikacja jakościowa/Aprobaty /Specyfikacje:

Klasa jakości:

- API GL-4

Aprobaty/specyfikacje:

- VW G 052 911 A2, VW G 060 726 A2, VW 501 50
- Ford M2C-175
- Opel/GM B 040 104 3

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor			jasnożółty	
Gęstość	przy 20 °C	kg/m ³	837,5	EN ISO 12185
Lepkość	przy 40 °C	mm ² /s	95,7	DIN 51 562
	przy 100 °C	mm ² /s	15,7	DIN 51 562
Lepkość Brookfielda	przy -40 °C	mPa*s	88.700	ASTM D 2983
Indeks lepkości VI			176	DIN ISO 2909
Temperatura płynięcia		°C	-42	DIN ISO 3016
Korozja miedzi	przy 121 °C		1b	ASTM D130

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.